

18mm (11/16") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

HR1830

น้ำหนักเบา ดีไซน์กระชับมือ

กำลังไฟพิกัดที่ใช้	440W	440W motor
สมรรถนะ	คอนกรีต : 18 มม. (11/16") เจาะคอนกรีตด้วยดอก core bit : 65 มม. (2-9/16") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 24 มม. (15/16")	
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-5,000	CB-419A
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,500	
ขนาด	279 x 66 x 208 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(11" x 2-5/8" x 8-3/16")	
น้ำหนักสุทธิ	1.9 กก. (4.2 ปอนด์)	



20mm (3/4") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

HR2010

กะทัดรัด ทนทาน

กำลังไฟพิกัดที่ใช้	600W	600W motor
สมรรถนะ	คอนกรีต : 20 มม. (13/16") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 24 มม. (15/16")	
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-4,000	CB-105A AUTO-CUT
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-900	
ความยาวรวม	302 มม. (11-7/8")	
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก. (7.4 ปอนด์)	



22mm (7/8") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

HR2230

กลไกภายในทนทานสูงทั้งมอเตอร์และแปรงถ่าน

กำลังไฟพิกัดที่ใช้	710W	710W motor
สมรรถนะ	คอนกรีต : 22 มม. (7/8") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")	
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-4,050	CB-325
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,050	
ขนาด	357 x 84 x 214 มม.	
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14" x 3-5/16" x 8-3/8")	
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก. (5.8 ปอนด์)	

