


High Pressure Pump

ปั๊มฉีดน้ำแรงดันสูงใช้ผลิตน้ำร้อน

Specifications

	PARANA
แรงดันสูงสุด (บาร์/ปอนด์)	130/1885
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)	570
แรงม้า (วัตต์)	220v 3000
รอบเครื่องต่อนาที	2800
ความร้อนสูงสุด	100°C
ถังใส่น้ำมัน (ลิตร)	14
ถังใส่น้ำยา (ลิตร)	2.5
การใช้น้ำมัน (ลิตร/ชม.)	4.00
อุปกรณ์มาตรฐาน	สายฉีด 10 ม. ปืน+ปลายปืนยาวรวม 1.20 ม. หัวฉีดแรงดันสูง



PARANA

ASS
AUTOMATIC STOP SYSTEM

Standard equipment
professional accessories

NPX



Specifications

	NPX4 1211	NPX4 1813
แรงดันสูงสุด (บาร์/ปอนด์)	120/1740	180/2610
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)	660	780
แรงม้า (วัตต์)	220v 3200	380v 6300
รอบเครื่องต่อนาที	2800	2800
ความร้อนสูงสุด	140°C	140°C
ถังใส่น้ำมัน (ลิตร)	15	15
ถังใส่น้ำยา (ลิตร)	5.5	5.5
การใช้น้ำมัน (ลิตร/ชม.)	4.80	4.80
อุปกรณ์มาตรฐาน	สายฉีด 10 ม. ปืน+ปลายปืนยาวรวม 1.20 ม. หัวฉีดแรงดันสูง	

ASS
AUTOMATIC STOP SYSTEM

Standard equipment
professional accessories

Specifications

	LKX 55
แรงดันสูงสุด (บาร์/ปอนด์)	180/2610
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)	800
แรงม้า (วัตต์)	380v 5500
รอบเครื่องต่อนาที	1450
ความร้อนสูงสุด	140°C
ถังใส่น้ำมัน (ลิตร)	18
ถังใส่น้ำยา (ลิตร)	5.5
การใช้น้ำมัน (ลิตร/ชม.)	5.75
อุปกรณ์มาตรฐาน	สายฉีด 10 ม. ปืน+ปลายปืนยาวรวม 1.20 ม. หัวฉีดแรงดันสูง



LKX

ASS
AUTOMATIC STOP SYSTEM

Standard equipment
professional accessories

LKX



Specifications

	LKX4 2015
แรงดันสูงสุด (บาร์/ปอนด์)	200/2900
ปริมาณน้ำ (ลิตร/ชม.)	900
แรงม้า (วัตต์)	380v 7300
รอบเครื่องต่อนาที	1450
ความร้อนสูงสุด	140°C
ถังใส่น้ำมัน (ลิตร)	15
ถังใส่น้ำยา (ลิตร)	6.0
การใช้น้ำมัน (ลิตร/ชม.)	5.75
อุปกรณ์มาตรฐาน	สายฉีด 10 ม. ปืน+ปลายปืนยาวรวม 1.20 ม. หัวฉีดแรงดันสูง

ASS
AUTOMATIC STOP SYSTEM

Standard equipment
professional accessories