

24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Rotary Hammer

HR2460F

กลไกภายในทนทานสูงทั้งมอเตอร์และแปรงถ่าน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	780W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 24 มม. (15/16") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด	362 x 84 x 214 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(14-1/4" x 3-5/16" x 8-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	2.8 กก. (6.1 ปอนด์)

780W motor

CB-325



24mm (15/16") Adapted for SDS-PLUS bits Combination Hammer

**HR2470F
HR2470FT**

กลไกภายในทนทานสูงทั้งมอเตอร์และแปรงถ่าน

กำลังไฟฟ้าที่ใช้	780W
สมรรถนะ	คอนกรีต : 24 มม. (15/16") เหล็ก : 13 มม. (1/2") ไม้ : 32 มม. (1-1/4")
อัตราเจาะกระแทกต่อนาที (ipm)	0-4,500
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	0-1,100
ขนาด	370 x 84 x 214 มม. : HR2470F (14-1/2" x 3-5/16" x 8-3/8") : HR2470F
(ยาว x กว้าง x สูง)	394 x 84 x 214 มม. : HR2470FT (15-1/2" x 3-5/16" x 8-3/8") : HR2470FT
น้ำหนักสุทธิ	2.9 กก. (6.4 ปอนด์) : HR2470F 3.0 กก. (6.7 ปอนด์) : HR2470FT

780W motor

CB-325



• HR2470F

Quick change drill chuck



◀HR2470FT



◀HR2470FT

