


DXT Deep and Exact Cutting Technology

ปากเหล็กแบบสั้น 4 ปาอง



ตัดได้แม่นยำยิ่งขึ้น

ปากที่ตัดมีจุดเด่นที่การใส่ ปาองเหล็กแบบสั้น 4 ปาอง แทนการใส่ปากเหล็กแบบยาว 2 ปาอง ช่วยให้

- ตัดชิ้นงานไปได้อย่างเที่ยงตรง แม่นยำ และปราศจากแรงสั่นสะเทือน
- ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด สามารถพกพาไปใช้งานนอกสถานที่



ตัวลบฝุ่นคาร์ไบด์ 6 ตัวทำหน้าที่รองรับปาองทั้ง 4 ตัว เพื่อการตัดที่ราบรื่นและแม่นยำ

ที่กันรางเลื่อนแบบคู่

ที่กันส่วนบนและส่วนล่างสามารถเลื่อนได้โดยแยกอิสระจากกันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยที่กันส่วนบนแต่ละอันจะเลื่อนออกด้านนอกเมื่อตัดกับมุมและที่กันส่วนล่างแต่ละอันจะเลื่อนเข้าด้านในเพื่อยึดตัวชิ้นงานที่มีขนาดเล็กลงไว้ให้เป็นแนวการตัดที่แม่นยำและเที่ยงตรง

ความสูงโดยรวม 120 มม. (4-3/4")



ตัดได้ลึกยิ่งขึ้น

ตัวชุดเกียร์ยึดกำลังแบบ 3 ระดับและเครื่องป้องกันใบเลื่อยด้านหลังแบบปรับได้ ทำให้สามารถตัดไม้ปรับและไม้พื้น (Skirt board) ได้ขนาดที่ใหญ่มาก

รุ่นทั่วไป



รุ่น LS1016L LS1016



ชุดเกียร์ยึดกำลังแบบ 3 ระดับ

เครื่องป้องกันใบเลื่อยด้านหลังแบบปรับได้

ประสิทธิภาพการตัดในแนวเอียง

ได้สูงที่สุดถึง 168 มม. (6-5/8") สำหรับไม้ปรอท



ประสิทธิภาพการตัดในแนวตั้ง

ได้สูงที่สุดถึง 120 มม. (4-3/4") สำหรับไม้พื้น



255mm (10") Compound Miter Saw

LS1040

โครงสร้างแข็งแรง ตัดได้แม่นยำ

กำลังไฟฟ้าที่ซ้	1,650W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 90.5 x 95 มม. (3-9/16" x 3-3/4") ตัดที่ 45 องศา : 90.5 x 67 มม. (3-9/16" x 2-5/8")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,600
ขนาด	530 x 532 x 476 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(20-7/8" x 21" x 18-3/8")
น้ำหนักสุทธิ	12.4 กก. (27.3 ปอนด์)

1,650W motor
CB-153A



255mm (10") Slide Compound Saw

LS1016

ตัดงานขนาดใหญ่ได้

กำลังไฟฟ้าที่ซ้	1,510W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 279 มม. (3-5/8" x 11") ตัดที่ 45 องศา : 91 x 197 มม. (3-5/8" x 7-3/4")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	250-260 มม. (9-7/8 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	3,200
ขนาด	718 x 640 x 671 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(28-1/4" x 25-1/4" x 26-1/2")
น้ำหนักสุทธิ	24.1 กก. (53.1 ปอนด์)

1,510W motor
CB-153A



DXT

Deep and Exact Cutting Technology

255mm (10") Slide Compound Saw

LS1017L

ตัดเฉียงซ้ายได้ 45 องศาและขวาได้ 5 องศา

กำลังไฟฟ้าที่ซ้	1,430W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 305 มม. (3-5/8" x 12") ตัดที่ 45 องศา : 91 x 215 มม. (3-5/8" x 8-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,200
ขนาด	536 x 825 x 581 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(21-1/8" x 32-1/2" x 22-7/8")
น้ำหนักสุทธิ	19.5 กก. (43.0 ปอนด์)

1,430W motor



255mm (10") Slide Compound Saw

LS1018L

ตัดเฉียงได้ 45 องศาได้ทั้งซ้ายและขวา

กำลังไฟฟ้าที่ซ้	1,430W
ความสามารถในการตัดสูงสุด	ตัดที่ 0 องศา : 91 x 305 มม. (3-5/8" x 12") ตัดที่ 45 องศา : 91 x 215 มม. (3-5/8" x 8-1/2")
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด	255-260 มม. (10 - 10-1/4")
ความเร็วรอบตัวเปล่า (rpm)	4,300
ขนาด	536 x 825 x 633 มม.
(ยาว x กว้าง x สูง)	(21-1/8" x 32-1/2" x 25")
น้ำหนักสุทธิ	19.9 กก. (43.9 ปอนด์)

New

