

High Pressure Cleaners HD-Series (Commercial Cold Water)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HD-Series (สำหรับงานหนัก รุนน้ำเย็น)



KÄRCHER
AUTO SHUTDOWN



For HD6/16-4M,
HD7/18-4M,
HD10/25S



Max Bar
130



Max Bar
150



Max Bar
190



Max Bar
160



Max Bar
190



Max Bar
215



Max Bar
275

KT Code (K031-)	HD 5/11C	HD 5/12C	HD 6/15C	HD 6/12-4C	HD 6/16-4M	HD 7/18-4M	HD 10/25-4S
Order no.	1.520-101.0	1.514-101.0	1.150-601.0	1.150-150.0	1.524-100.0	1.524-200.0	1.286-101.0
กำลังไฟฟ้า (พหุ/Hz)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	500	500	230-560	300-600	230-600	240-700	500-1000
แรงดัน (bar/MPa)	115/11.5	120/12	30-150/3-15	20-120/2-12	30-160/3-16	10-180/1-18	30-250/3-25
อุณหภูมิสูงสุด (°C)	60	60	60	60	60	60	60
น้ำหนัก (Kg)	19.3	22.0	28.0	29.5	43.0	43.0	62.0
กำลังมอเตอร์ (kW)	2.2	2.2	3.1	2.8	3.4	5.0	9.2
ขนาด LxWxH (mm)	375 x 360 x 935	375 x 360 x 935	375 x 360 x 935	375 x 360 x 935	467 x 407 x 1010	467 x 407 x 1010	560 x 500 x 1090

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นเครื่องยนต์ HD-Series



รุ่นเครื่องยนต์



KT Code (K031-)	G 3050 OH	HD 801B	HD 1050B	HD 1050DE	G 4000 OH
Order no.	1.194-517.0	1.187-101.0	1.810-987.0	1.810-988.0	1.194-801.0
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	570	650	400-930	400-930	820
แรงดัน (bar/MPa)	206/20.6	160/16	40-230/4-23	40-230/4-23	275
อุณหภูมิสูงสุด (°C)	40	60	60	60	40
Engine	Honda (GX 190 / เบนซิน)	Honda (GX 160/เบนซิน)	Honda (GX 390/เบนซิน)	Yanmar (L 100 AE/ดีเซล)	Honda (GX 390/เบนซิน)
น้ำหนัก (Kg)	32.0	34.0	66.0	103.0	68.0
กำลังเครื่องยนต์ (kW/hp)	3.85/5.2	4.0/5.5	9.75/13	7.40/10	9.75/13
ขนาด LxWxH (mm)	700 x 800 x 900	1044 x 542 x 662	1044 x 549 x 662	1050 x 540 x 720	 X X

อุปกรณ์มาตรฐาน

HD5/11C, HD 5/12C	สายฉีด 10 เมตร ค้านปืนฉีดยาว 450 มม. ปลายปืนฉีดยาว 550 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา) สายดูดน้ำยาเคมี
HD 6/12-4C	สายฉีด 10 เมตร ค้านจับปืนแบบสั้น ปลายปืนยาว 850 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา) สายดูดน้ำยาเคมี
HD 6/15C	สายฉีด 10 เมตร ค้านจับปืนแบบสั้น ปลายปืนยาว 850 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา) สายดูดน้ำยาเคมี
HD 6/16-4M	สายฉีด 10 เมตร ค้านจับปืนแบบสั้น ปรับแรงดันได้ ปลายปืนยาว 850 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา) สายดูดน้ำยาเคมี 2 ชุด, น้ำยาทำความสะอาด 1ขวด
HD 7/18-4M	สายฉีด 10 เมตร ค้านจับปืนแบบสั้น ปรับแรงดันได้ ปลายปืนยาว 850 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา) สายดูดน้ำยาเคมี 2 ชุด, น้ำยาทำความสะอาด 1ขวด
HD 10/25-4S	สายฉีด 10 เมตร ค้านจับปืนแบบสั้น ปรับแรงดันได้ ปลายปืนยาว 1050 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา) มีกรองน้ำขนาดใหญ่
G 3050 OH	ถังเคมีในตัว 6 ลิตร และมีระบบอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันความเสียหายของมอเตอร์
HD 801B	สายฉีด 15 เมตร หัวฉีด 5 หัว (0°, 15°, 25°, 40°, 65°) สายดูดน้ำยาเคมี
HD 1050B	สายฉีด 10 เมตร ก้านฉีดยาว 550 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)
HD 1050DE	สายฉีด 15 เมตร ค้านจับปืน ปลายปืนปรับแรงดันได้ก้านฉีดยาว 1050 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)
G 4000 OH	สายฉีด 15 เมตร หัวฉีด 5 หัว (0°, 15°, 25°, 40°, 65°) สายดูดน้ำยาเคมี



ระบบเครื่องหยุดทำงาน
อัตโนมัติเมื่อปล่อยไกปืน
*คุณสมบัติที่มีในทุกรุ่น



ค้านจับที่โกป็นุ่ม
กดได้ไม่เมื่อยมือ
*คุณสมบัติที่มี
ในทุกรุ่น



ระบบป้องกัน
สายฉีดตัว
*คุณสมบัติที่มี
ในทุกรุ่น



ระบบปรับแรงดัน
และปริมาณน้ำที่
คำนวณ
*มีเฉพาะรุ่น
HD6/16-4M,
HD7/18-4M,
HD10/25S



มีระบบปรับความ
เข้มข้นของน้ำยา
*มีเฉพาะรุ่น
HD6/16-4M,
HD7/18-4M