

## High Pressure Cleaners HDS-Series (Commercial Hot-Cold Water)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HDS-Series (สำหรับงานหนัก รุนแรงร้อน-เย็น)



**NEW**



KT Code (K031- )	HDS 558C ECO	HDS 7/12-4M	HDS 650-4M BASIC	HDS 798C ECO
Order no.	1.170-601.0	1.077-401.0	1.025-351.0	1.174-601.0
กำลังไฟฟ้า (พว/V/Hz)	1/220/50	1/220/50	3/380/50	3/380/50
อัตราการไหล (l/h)	290-550	350-700	400-700	350-750
แรงดัน (bar/MPa)	30-140/3-14	30-120/3-M	30-150/3-15	30-180/3-18
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80	155/80	80	155/80
กำลังมอเตอร์ (kW)	3.2	3.4	5.5	5.6
อัตราการพ่นของเชื้อเพลิง (kg/h)	3.0	3.4	4.3	4.2
Fuel tank (l)	16	25	25	16
น้ำหนัก (Kg)	94	146	115	94
ความสูงของแท่งคีม (l)	8	20+10	25+20	8
ขนาด (LxWxH)mm	940 x 600 x 740	1,330 x 750 x 1,060	1,285 x 690 x 835	940 x 600 x 740



**NEW**




**NEW**



**NEW**



KT Code (K031- )	HDS 9/18-4M	HDS 10/20-4M	HDS 1195-4S ECO	HDS 12/18-4S
Order no.	1.077-801.0	1.071-401.0	1.028-337.0	1.071-601.0
กำลังไฟฟ้า (พว/V/Hz)	3/380/50	3/380/50	3/380/50	3/380/50
อัตราการไหล (l/h)	450-900	500-1000	600-1,200	600-1,200
แรงดัน (bar/MPa)	30-180/3-18	30-200/3-20	30-180/3-18	30-180/3/18
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80	155/80	155/80	155/80
กำลังมอเตอร์ (kW)	6.4	7.8	8.2	8.4
อัตราการพ่นของเชื้อเพลิง (kg/h)	4.3	4.8	8.3	5.7
Fuel tank (l)	25	25	25	25
น้ำหนัก (Kg)	156	171	155	178
ความสูงของแท่งคีม (l)	20+10	20+10	20+17	20+10
ขนาด (LxWxH)mm	1,330 x 750 x 1,060	1,330 x 750 x 1,060	1,285 x 690 x 835	1,330 x 750 x 1,060



**NEW**



KT Code (K031- )	HDS 13/20-4S	HDS 801-4E (24)	HDS 801B/HDS 801D	HDS 1000BE/HDS 1000DE
Order no.	1.071-801.0	1.030-111.0	1.210-101.0/1.210-105.0	1.811-935.0
กำลังไฟฟ้า (พว/V/Hz)	3/380/50	3/380/50	Honda GX 160 K1 / Lombardini 15 LD 225	Honda GX 390 / Yanmar L 100 AE
อัตราการไหล (l/h)	650-1300	300-750	600	450-900
แรงดัน (bar/MPa)	30-200/3-20	30-150/3-15	140/14	40-210/4-21, 40-200/4-20
อุณหภูมิน้ำสูงสุด (°C)	155/80	80/45	80	98/80
กำลังมอเตอร์ (kW)	9.8	5.6/24	4.0(5.5 HP)/3.5(4.8 HP)	9.75(13.7 HP)/7.4(10 HP)
อัตราการพ่นของเชื้อเพลิง (kg/h)	6.2	ใช้ระบบ Heater	3.7	5.6
Fuel tank (l)	25	เป็นชนิดลดความร้อน	-	-
น้ำหนัก (Kg)	186	100	110/130	165/185
ความสูงของแท่งคีม (l)	20+10	25+20	-	-
ขนาด (LxWxH)mm	1,330 x 750 x 1,060	1,285 x 690 x 835	1,168 x 862 x 767	1,130 x 750 x 855

### อุปกรณ์มาตรฐาน

HDS 558C ECO, HDS 7/12-4M, HDS 650-4M BASIC, HDS 798C ECO, HDS 9/18-4M, HDS 10/20-4M, HDS 1195-4S ECO, HDS 12/18-4S, HDS 13/20-4S, HDS 801 E (24) สายฉีด 10 เมตร ค้ำจับบู๊ตแบบสั้น ปลายปืนปรับแรงดันได้ยาว 1050 มม. หัวฉีดทรงพลัง 25 องศา

HDS 801B, HDS 801D สายฉีด 10 เมตร ค้ำจับยาว 450 มม. พร้อมเกจความดันในตัว ปลายปืนยาว 550 มม. หัวฉีดปรับ 3 ระดับ (0/25/40 องศา)

HDS 1000BE, HDS 1000DE สายฉีด 15 เมตร ค้ำจับพร้อมบู๊ตปรับแรงดัน ปลายปืนยาว 1050 มม. หัวฉีดทรงพลัง 25 องศา

หมายเหตุ : ใช้น้ำมันโซล่า (ดีเซล) เป็นเชื้อเพลิงในการทำความร้อนทุกรุ่น ยกเว้นรุ่น HDS 801 E(24) จะใช้ไฟฟ้าทำให้ชุดเครื่องตามอุณหภูมิที่ต้องการ