

High Pressure Cleaners K-Series (Private Users)

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง K-Series (สำหรับการใช้งานส่วนตัว)

	 NEW	 50% POWER	 NEW	 50% POWER
	Universal Motor	Universal Motor	Universal Motor	Universal Motor
KT Code (K031-)	K 2.030	K 2.18M	K 2.360	K 2.14
Order no.	1.601-517.0	1.601-134.0	1.601-686.0	1.671-560.0
กำลังไฟฟ้า (พ.ล./Hz)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	330	340	360	340
แรงดัน (bar)	max.100	max.100	20 - max.120	max.100
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	40	40	40	40
กำลังมอเตอร์ (Watt)	1300	1300	1400	1300
น้ำหนัก (Kg)	4.0	4.5	6.0	4.0
ขนาด LxWxH (mm)	372 x 156 x 256	235 x 220 x 467	328 x 258 x 661	236 x 165 x 427
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนพร้อมสายฉีด 3.0m, หัวฉีดแรงดันสูง, สายดูดน้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายฉีด 3.0m, หัวฉีดแรงดันสูง, หัวฉีดระเบิด, สายดูดน้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายฉีด 6.0m, หัวฉีดแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, ถังน้ำยา, แปรงขัดล้างขนนุ่ม, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายฉีด 3.0m, หัวฉีดแรงดันสูง, หัวฉีดระเบิด, สายดูดน้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี

	 50% POWER	 50% POWER	 50% POWER	 NEW
	Universal Motor	Universal Motor	Universal Motor	Plug 'n' Clean
KT Code (K031-)	K 2.900M Plus	K 2.98M Plus	K 3.98M Plus	K 3.550
Order no.	1.671-340.0	1.421-790.0	1.636-320.0	1.180-130.0
กำลังไฟฟ้า (พ.ล./Hz)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	360	330	420	420
แรงดัน (bar)	20 - max.110	20 - max.110	20 - max.120	20 - max.120
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	40	40	40	40
กำลังมอเตอร์ (Watt)	1400	1500	1700	1800
น้ำหนัก (Kg)	6.0	10.0	13.0	12.5
ขนาด LxWxH (mm)	236 x 305 x 566	236 x 305 x 566	290 x 285 x 720	330 x 325 x 876
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนพร้อมสายฉีดวัด 4.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, สายดูดน้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายฉีดวัด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, สายดูดน้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายฉีดวัด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, สายดูดน้ำยา, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายฉีดวัด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, ขวดน้ำยา 1 ลิตร เสียบคว่ำหลังเครื่อง, ข้อต่อทางทฤษฎี

	 50% POWER	 NEW	 NEW	 NEW
	Universal Motor	Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean	Plug 'n' Clean
KT Code (K031-)	K 4.98M Plus	K 4.600	K 6.300	K 7.400
Order no.	1.636-860.0	1.180-600.0	1.167-201.0	1.168-301.0
กำลังไฟฟ้า (พ.ล./Hz)	1/220/50	1/220/50	1/220/50	1/220/50
อัตราการไหล (ลิตร/ชั่วโมง)	440	440	550	600
แรงดัน (bar)	20 - max.130	20 - max.130	20 - max.150	20 - max.160
อุณหภูมิน้ำเข้าสูงสุด (°C)	40	40	60	60
กำลังมอเตอร์ (Watt)	1900	1900	2500	3000
น้ำหนัก (Kg)	13.5	13.0	19.5	21.8
ขนาด LxWxH (mm)	290 x 345 x 806	349 x 395 x 867	362 x 459 x 972	407 x 459 x 972
อุปกรณ์มาตรฐาน	ปืนพร้อมสายฉีดวัด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, แปรงขัดล้างขนนุ่ม, ถังน้ำยาเคมี 800ml, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายฉีดวัด 6.0m, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, แปรงขัดล้างขนนุ่ม, ขวดน้ำยา 1 ลิตร เสียบคว่ำหลังเครื่อง, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายฉีดวัด 9.0m, พร้อมโรลวีนเก็บสายฉีดวัด, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, แปรงขัดล้างขนนุ่ม, ขวดน้ำยา 1 ลิตร เสียบคว่ำหลังเครื่อง, ข้อต่อทางทฤษฎี	ปืนพร้อมสายฉีดวัด 12.0m, พร้อมโรลวีนเก็บสายฉีดวัด, หัวฉีดปรับแรงดันสูง/ต่ำ, หัวฉีดระเบิด, แปรงขัดล้างขนนุ่ม, ขวดน้ำยา 1 ลิตร เสียบคว่ำหลังเครื่อง, ข้อต่อทางทฤษฎี